

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/eneos-premium-hyper-5w-30-5w30-1l-p-164.html>

ENEOS PREMIUM HYPER 5W-30 5W30 1L

Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(126)
Producent	ENEOS
Klasa jakości API	API SN/SM/CF
Klasa jakości ACEA	ACEA C3
Lepkość	5W30 / 5W-30
Pojemność	1L
Norma producenta	VW 505.01/505.00/502.00
Typ oleju	syntetyczny

Opis produktu

ENEOS Premium Hyper 5W30 to ultranowoczesny, w pełni syntetyczny olej do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych z katalizatorem, filtrem sadzy, turbosprężarką, wtryskiem bezpośrednim lub bez. Ten olej gwarantuje szybkie i stabilne smarowanie i wysoką stabilność termiczną w szerokim zakresie temperatur. Ten niskopopiołowy olej nowej generacji jest przeznaczony do wszystkich silników stosowanych w europejskich, amerykańskich i japońskich samochodach osobowych i zapewnia wyjątkową ochronę silnika podczas wydłużonych okresów międzyprzeglądowych, czystsze spaliny, mniejsze zużycie paliwa i oleju oraz niski poziom emisji szkodliwych substancji.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

1. W pełni syntetyczny olej silnikowy z formułą kontrolującą nagromadzenie osadu

Niskopopiołowy olej nowej generacji oferujący niezwykle wysoką ochronę w trakcie wydłużonych okresów międzyprzeglądowych. Szczególnie zalecany dla samochodów spełniających normę Euro-4 marek Mercedes Benz, BMW i samochodów japońskich z filtrem sadzy, w których olej ten zapobiega blokowaniu się filtra. Wzmacnia działanie filtra cząstek stałych i wydłuża jego trwałość, przeciwdziałając jego wczesnemu zatkanie.

2. Dłuższe okresy międzyprzeglądowe

Zapewnia wyjątkową trwałość silnika i umożliwia wydłużone okresy międzyprzeglądowe dzięki wyjątkowej odporności na utlenianie.

3. Doskonała odporność na zużycie i znakomita czystość silnika

Utrzymuje silny film olejowy przy wysokich temperaturach, prędkościach i obciążeniach. Jego ochrona przeciw zużyciu jest szczególnie skuteczna w układach napędowych z wałkiem rozrządu w głowicy. Nasz olej posiada również doskonałą stabilność termiczną i odporność na utlenianie, dzięki czemu utrzymuje doskonałą czystość silnika poprzez zapobieganie tworzenia się nagaru, który może doprowadzić do zatkania sitka pompy i zatarcia silnika.

KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA

API SN/SM/CF

ACEA C3 (10) A3/B3/B4 (08)

VOLKSWAGEN: 505 00/505 01/502 00

MERCEDES-BENZ: MB 229.51 & 229.31

BMW LongLife 04
GM Dexos 2

ODPOWIEDNI DO NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW

- do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych z katalizatorem lub filtrem cząstek stałych (filtrem sadzy), wtryskiem bezpośrednim lub bez i silników z turbosprężarką.
- odpowiedni do samochodów gamy VAG (VW, Seat, Audi, Skoda, Porsche) z normalnymi okresami międzyprzeglądowymi. Odpowiedni do samochodów marek BMW, Mercedes Benz, GM oraz japońskich samochodów i lekkich pojazdów dostawczych z wydłużonymi okresami międzyprzeglądowymi.

Parametry
