

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/eneos-premium-hyper-s-5w-30-5w30-1l-p-358.html>

ENEOS PREMIUM HYPER S 5W-30 5W30 1L

Cena	34,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(502)
Producent	ENEOS
Klasa jakości API	API SN/SM/CF
Klasa jakości ACEA	ACEA A5/B5
Lepkość	5W30 / 5W-30
Pojemność	1L
Typ oleju	syntetyczny

Opis produktu

ENEOS Premium Hyper S 5W30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy stworzony z wysokiej jakości olejów bazowych i wysokowydajnych dodatków, zaprojektowany specjalnie z myślą o silnikach benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych, wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontroli emisji spalin, z katalizatorem lub bez, z turbosprężarką i wtryskiem bezpośrednim. Ten olej gwarantuje wysoką wydajność paliwa oraz doskonałą ochronę części silnika przed zużyciem i gromadzeniem osadu. Zapewnia stabilne smarowanie i wysoką stabilność termiczną w szerokim zakresie temperatur. Ta średniopopiołowa technologia przyczynia się do utrzymania silnika w doskonałej czystości oraz ochrania go przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spalania, co przekłada się na wzrost wydajności silnika w najtrudniejszych warunkach jezdnych i wysokich temperaturach. Olej ten został zaprojektowany do nowoczesnych silników stosowanych w szerokiej gamie marek, takich jak Toyota i Honda oraz japońskich i europejskich samochodach osobowych wymagających specyfikacji ACEA C2.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

1. W pełni syntetyczna technologia z formułą kontrolującą nagromadzenie osadu.

Średniopopiołowy olej nowej generacji oferujący niezwykle wysoką ochronę w wysokiej i niskiej temperaturze dla silników spełniających normę Euro 4 stosowanych w japońskich i europejskich samochodach z filtrem sadzy, w których olej ten zapobiega blokowaniu się filtra. Wzmacnia działanie filtra sadzy i wydłuża jego trwałość, przeciwdziałając jego wczesnemu zatkaniu.

2. Doskonała wydajność podczas uruchamiania silnika na zimno.

Ochrania silnik samochodu w trakcie niewralgicznego etapu uruchamiania na zimno i rozgrzewania, podczas którego może dojść do 75% całego zużycia silnika, ze względu na jego niską lepkość.

3. Doskonała odporność na zużycie i znakomita czystość silnika.

Niniejszy olej został tak opracowany, by spełniać najwyższe standardy nowoczesnych silników. Aktywnie chroni silnik w sposób ciągły, utrzymując najwyższą wydajność pojazdu. Ta najwyższej jakości technologia pozwala na utrzymanie silnego filmu przy starcie na zimno oraz przy wysokich temperaturach, prędkościach i obciążeniach. Jego ochrona przeciw zużyciu jest szczególnie skuteczna w układach napędowych z wałkiem rozrządu w głowicy. Nasz olej posiada również doskonałą stabilność termiczną i odporność na utlenianie, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność poprzez utrzymanie doskonałej czystości silnika.

ODPOWIEDNI DO NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW

Do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych z katalizatorem lub

filtrem cząstek stałych, filtrem sadzy, wtryskiem bezpośrednim lub bez i silników z turbosprężarką.