

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/gulf-formula-ule-5w-30-5w30-1l-p-223.html>

GULF FORMULA ULE 5W-30 5W30 1L

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(1220-1)
Producent	GULF
Klasa jakości API	API SL/CF
Klasa jakości ACEA	ACEA C3
Lepkość	5W30 / 5W-30
Pojemność	1L
Norma producenta	VW 505.01/505.00/502.00
Typ oleju	syntetyczny

Opis produktu

Gulf Formula ULE 5W-30 jest syntetycznym olejem silnikowym do samochodów osobowych o niskiej emisji spalin, stworzonym przy użyciu najnowszych technologicznie dodatków tak, aby spełnić wymogi średniej zawartości SAPS (Pyłów Siarczanych, Fosforu i Siarki). Gulf Formula ULE 5W-30 został specjalnie stworzony aby wydłużyć żywotność i utrzymać efektywność układów oczyszczania spalin w najnowszej generacji samochodach z silnikami benzynowymi i diesla.

Gulf Formula ULE 5W-30 jest zalecany do najnowszych silników diesla w samochodach MB spełniających normy emisji EURO 4 i wymagających olei o ograniczonej zawartości środków chemicznych, oraz do wszystkich samochodów z silnikami diesla spełniających wymogi normy EURO 4 wyposażonych w filtry cząstek stałych stosowane na całym świecie.

Gulf Formula ULE 5W-30 jest zalecany również do najnowszych samochodów marki BMW wyposażonych w silniki benzynowe spełniające wymogi normy EURO 4, jak również do SUV-ów, vanów i lekkich ciężarówek z silnikami benzynowymi lub diesla wymagających olei wysokiej klasy ACEA A3 / B4 , C3.

Gęstość @ 15°C, kg/m³ (ASTM D4052) 851
Lepkość @ 40°C, mm²/s (ASTM D445) 68.9
Lepkość @ 100°C, mm²/s (ASTM D445) 11.7
Lepkość CCS @ -30°C, mPa.s (ASTM D5293) 6180
Indeks Lepkości (ASTM D2270) 166
Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 230
Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -39
TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.0
Popiół siarczanowy, wt % (ASTM D874) 0.78

ACEA A3/B4, ACEA C3
API SL/CF
MB-Approval 229.51
BMW Longlife -04
VW 502.00/505.00/505.01