

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/hipospec-75w-80-75w80-gl-5-semisynthetic-1l-p-8.html>



HIPOSPEC 75W-80 75W80 GL-5 SEMISYNTHETIC 1L

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(P3)
Producent	SPECOL
Klasa jakości API	GL-4 / GL-5
Lepkość	75W80 / 75W-80
Pojemność	1L
Norma producenta	MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E; SAE J2360; DAF; Eaton; MACK GO-G; MAN

Opis produktu

Olej przekładniowy Hipospec GL-5 75W/80 Semisynthetic otrzymywany jest z rafinowanych olejów mineralnych oraz baz syntetycznych uzupełnionych pakietem dodatków uszlachetniających, który zapewnia doskonałe własności smarne, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i antyutleniające.

Zastosowanie

Półsyntetyczny olej przekładniowy Hipospec GL-5 75W/80 jest przeznaczony do smarowania przekładni szczególnie hipoidalnych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych maszyn i urządzeń pracujących w bardzo trudnych warunkach, w których producent zaleca stosowanie oleju tej klasy. Zalecany do użytku w skrzyniach biegów i mostach. Olej Hipospec GL-5 75W/80 Semisynthetic jest mieszalny i zamienny z olejami do mechanicznych przekładni samochodowych o podobnej klasie lepkości i jakości produkowanych z udziałem baz syntetycznych.

Normy

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E; SAE J2360; DAF; Eaton; MACK GO-G; MAN 341 Type Z-2; MB 235.5/235.10; Peugeot Citroen; Renault; Rover/MG; Scania STO 1:0; Volvo 97307/97316; VW G 50/G 51; ZF TE-ML 02B/02D/08/17B.