

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/hipospec-atf-ii-d-atf-2-1l-p-166.html>



HIPOSPEC ATF II D ATF-2 1L

Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(P19)
Producent	SPECOL
Pojemność	1L
Norma producenta	DEXRON II
Typ oleju	mineralny

Opis produktu

Olej Hipospec ATF II D do automatycznych przekładni samochodowych produkowany jest na bazie rafinowanych olejów mineralnych wzbogaconych pakietem dodatków uszlachetniających, który zapewnia doskonałe własności smarne, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i antyutleniające.

Zastosowanie:

Olej Hipospec ATF II D jest przeznaczony do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron® IID. Zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagania układów kierowniczych, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF. Olej Hipospec ATF II D jest mieszalny i zamienny z olejami do automatycznych przekładni samochodowych o podobnej klasie jakości.

Specyfikacja:

Ford Mercon®
Allison C3/C4
BMW Group 23-3.0 & 24-3.0
Caterpillar TO-2
Denison HF-0;
Ford M2C-138 CJ/M2C-166H
MAN 339 Type A/D/Z-1/V-1
MB 236.2/236.6/236.7
MF M-1110
Opel 19 40 700 / 19 40 707
PSA S712102
Renk Doromat
Sauer/Sundstrand
Sperry Vickers
Voith (G 607) H55.6335.XX
Volvo 97325/97335
ZF TE-ML 02F/03D/04D/11A/14A/ 14B/16L/17C