

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/lotos-mineralny-thermal-control-15w-40-15w40-4l-p-506.html>

# LOTOS MINERALNY Thermal Control 15W-40 15W40 4L

Cena	<b>52,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>(415)</b>
Producent	<b>LOTOS</b>
Lepkość	<b>15W40 / 15W-40</b>
Pojemność	<b>4L</b>
Norma producenta	<b>VW 505.00</b>
Typ oleju	<b>mineralny</b>

## Opis produktu

Najnowszej generacji mineralny olej silnikowy. Zapewnia optymalne smarowanie oraz właściwą ochronę silników wszystkich typów samochodów osobowych i dostawczych, w każdych warunkach jazdy.

### Zastosowanie:

- silniki benzynowe i wysokoprężne samochodów osobowych i dostawczych
- silniki zasilane LPG
- silniki pracujące z turbodoładowaniem i bez turbodoładowania
- silniki z katalizatorem i bez katalizatora

### LOTOS MINERALNY Thermal Control 15W-40:

- zapewnienie właściwej efektywności w każdych warunkach
- odporność na starzenie i utlenianie
- ułatwienie rozruchu w niskich temperaturach
- zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów zmniejszających zużycie silnika
- zmniejszanie ilości dolewek eksploatacyjnych
- spełnianie wymogów dotyczących emisji szkodliwych składników spalin, zapewniając bezpieczną pracę dopalaczy katalitycznych układu wydechowego silników
- łatwy rozruch w niskich temperaturach (do -20°C)

## Parametry

Klasa jakości API	SL/CF
Klasa lepkości SAE	15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	14,5
Wskaźnik lepkości, min	133
Temperatura płynięcia, max (°C)	-36
Temperatura zapłonu	238
Liczba zasadowa (mgKOH/g)	7,07