

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mannol-cetane-plus-9955-450ml-p-738.html>



MANNOL Cetane Plus 9955 450ML

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9955-045
Producent	MANNOL

Opis produktu

Specjalny dodatek do oleju napędowego zwiększający liczbę cetanową i posiadający właściwości czyszczące. Nadaje się do każdego rodzaju oleju napędowego i wszystkich typów silników Diesla (atmosferycznych i turbodoładowanych) z dowolnymi układami paliwowymi, wyposażonych i niewyposażonych w filtry cząstek stałych i katalizatory.

Właściwości produktu:

- Zawiera tylko dozwolone składniki zwiększające ilość cetanu. Zwiększa liczbę cetanową z 2 do 4 jednostek (w zależności od jakości paliwa);
- Dzięki cichszemu, płynniejszemu i całkowitemu spalaniu paliwa zwiększa się moc silnika i zapewnia stabilność mocy we wszystkich trybach pracy, także podczas przeciążeń. Zapewniona jest płynna praca na biegu jałowym. Zmniejsza hałas i wibracje silnika;
- Zwiększa palność paliwa w chłodne dni, ułatwiając uruchomienie zimnego silnika;
- Skutecznie czyści elementy i części układu paliwowego: komorę spalania, dysze wtryskiwaczy, zawory i głowice tłoków z popiołu, węgla, lakieru i innych niespalonych pozostałości oraz zapobiega ich powstawaniu w przyszłości. Zmniejsza zakokosowanie pierścieni tłokowych, zapobiegając ich powstawaniu i wynikającemu z tego zwiększonemu zużyciu paliwa i oleju;
- Chroni układ paliwowy przed korozją;
- Całkowicie spala się paliwem bez pozostawiania śladów;
- Zapewnia dodatkowe smarowanie kluczowych elementów układu paliwowego (pompa wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze, pompowtryskiwacze itp.), przedłużając ich żywotność i zapobiegając kosztownym naprawom;
- Zmniejsza zużycie paliwa i toksyczność spalin poprzez zwiększenie kompletności spalania paliwa;
- Ograniczenie tworzenia się węgla, dymu i toksyczności zwiększa zasoby systemów neutralizacji spalin i czujników, wtryskiwaczy i całego silnika;
- Kompatybilny ze wszystkimi materiałami budowlanymi.
- Neutralizuje skutki stosowania niskiej jakości oleju napędowego.

Stosowanie: Dodać do zbiornika w proporcji 1:300 (450 ml na 135 litrów paliwa). Samomieszanie.

Polecany do regularnego stosowania.
Okres ważności: 5 lat od daty produkcji.