

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mannol-diesel-tdi-5w-30-7909-5-5l-p-669.html>



## MANNOL Diesel TDI 5W-30 7909-5 5L

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Cena               | <b>124,00 zł</b>  |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy   | <b>7909-5</b>     |
| Producent          | <b>MANNOL</b>     |
| Klasa jakości API  | <b>API SN</b>     |
| Klasa jakości ACEA | <b>ACEA C2</b>    |

### Opis produktu

Innowacyjny, w pełni syntetyczny olej silnikowy klasy premium, zawierający estry, przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych z turbodoładowaniem i bez. Szczególnie polecany do silników turbodiesel z bezpośrednim wtryskiem. Zaprojektowany, aby spełnić wymagania VW. Właściwości produktu:

- Wyjątkowa oszczędność paliwa dzięki optymalnym właściwościom przeciwciernym;
- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza o niskiej lepkości zapewniają pewny rozruch na zimno w każdych warunkach, tym samym znacznie zmniejszając zużycie silnika przy rozruchu;
- Dzięki doskonałym właściwościom myjącym i dyspergującym oraz najwyższej termicznej stabilności oksydacyjnej skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady i utrzymuje części silnika w czystości przez cały okres między wymianami;
- Estrowe składniki oleju zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej wytrzymałości filmu olejowego, co w połączeniu z doskonałą pompownością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w trybie „start-stop” tryby jazdy;
- Kompatybilny ze wszystkimi układami oczyszczania spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;
- Nowoczesny pakiet dodatków w połączeniu z syntetyczną bazą zachowuje parametry mocy silnika przez cały okres między wymianami.

Przeznaczony do silników wysokoprężnych i benzynowych samochodów osobowych, lekkich SUV-ów, dostawczych i lekkich ciężarówek, gdzie wymagany jest poziom wydajności API SN/CH-4 i ACEA C2/C3 w tej klasie lepkości. Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!