

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mannol-diesel-turbo-5w-40-5w40-1l-p-343.html>

MANNOL DIESEL TURBO 5W-40 5W40 1L

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena | 19,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | (D302) |
| Kod producenta | MN7904-1 |
| Producent | MANNOL |
| Klasa jakości API | API SL |
| Klasa jakości ACEA | ACEA A3/B4 |
| Lepkość | 5W40 / 5W-40 |
| Pojemność | 1L |
| Norma producenta | VW 505.00/502.00 |
| Typ oleju | syntetyczny |

Opis produktu

Mannol Diesel Turbo 5W40 - nowoczesny olej silnikowy najnowszej generacji. Nadaje się do nowoczesnych, wysokiej mocy silników turbo diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa lub technologią "common rail". Zapewnia wysoką sprawność pompy przy zimnym rozruchu. Posiada optymalną lepkość w szerokiej skali temperatur. Skutecznie zapobiega zużyciu. Zapewnia ekstremalną czystość elementów silnika. Może być stosowany w silnikach benzynowych.

Parametry

| Charakterystyka | Metoda | Jednostka | Wartość |
|-------------------------|--------|-------------------|---------|
| Gęstość w 15 °C | D 1298 | kg/m ³ | 854 |
| Lepkość w -30 °C | D 5293 | CP | 6240 |
| Lepkość w 100 °C | D 445 | CSt | 13,53 |
| Lepkość w 40 °C | D 445 | CSt | 80,15 |
| SAE-klasa | | | 5W-40 |
| TBN | D 2896 | gKOH/kg | 10,06 |
| Temperatura krzepnięcia | D 97 | °C | -42 |
| Temperatura zapłonu COC | D 92 | °C | 236 |
| Wskaźnik lepkości | D 2270 | | 172 |