

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mannol-favorit-15w-50-7510-1-1l-p-712.html>

MANNOL Favorit 15W-50 7510-1 1L

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7510-1
Producent	MANNOL
Klasa jakości API	API SL

Opis produktu

Uniwersalny olej silnikowy na bazie hydrosyntetycznej do silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, nowoczesny, pracujący w superciężkich warunkach i „stary”; marki o dużym przebiegu. Właściwości produktu: - Hydrosyntetyczna baza o szerokim zakresie właściwości lepkości i temperaturowych zapewnia niezawodną pracę silnika we wszystkich trybach pracy: podczas zimnego rozruchu, w trybie miejskim, w trybie autostradowym, a także zapewnia skuteczne smarowanie silnika przy ekstremalnych obciążeniach (podczas jazdy na nieprzejezdnych drogach, pod górę, w ruchu z przyczepą, maksymalne obciążenie) i w wysokich temperaturach otoczenia: - W porównaniu z analogami mają zmniejszoną zawartość popiołu i zwiększoną termiczną stabilność oksydacyjną, co skutecznie ogranicza powstawanie węgla i lakieru, zapobiega powstawaniu niskich temperatur odkłada się i utrzymuje części silnika w czystości przez cały okres między wymianami; - Hydrosyntetyczna baza zachowuje parametry mocy silnika przez cały okres między wymianami i zapewnia olejowi odporność na starzenie; - Nowoczesny pakiet dodatków zapewnia dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwcierne, co w połączeniu z dobrą pompownością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w trybie „start-stop”; tryby jazdy i podczas zimnego startu; - Skutecznie chroni części silnika przed wszelkiego rodzaju korozją; - Może być stosowany podczas pracy na paliwach o dużej zawartości siarki. Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych w szerokiej flocie samochodów osobowych (samochody osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, dostawcze i lekkie ciężarówki) europejskich i innych producentów, w tym pracujących w trudnych warunkach. Zalecany do stosowania w silnikach pojazdów Daimler, MAN i VW, które nakładają dodatkowe wymagania na oleje silnikowe (wg powyższych specyfikacji). Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!