

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mannol-legend-extra-0w-30-7919-5-5l-p-648.html>



# MANNOL Legend Extra 0W-30 7919-5 5L

Cena **128,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **7919-5**

Producent **MANNOL**

## Opis produktu

Innowacyjny uniwersalny syntetyczny (na bazie PAO) olej silnikowy premium do nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych pojazdów europejskich producentów z turbodoładowaniem i bez. Właściwości produktu:

- Wyjątkowa oszczędność paliwa uzyskana dzięki obniżonej lepkości HTHS i optymalnym właściwościom przeciwciernym;
- Syntetyczna baza o niskiej lepkości i pakiet dodatków o wysokiej wydajności zapewniają stabilny zimny rozruch w najtrudniejszych warunkach, zmniejszając w ten sposób zużycie silnika podczas rozruchu;
- Dzięki doskonałym właściwościom czyszcząco-dyspergującym oraz najwyższej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady oraz utrzymuje w czystości części silnika i turbosprężarki przez cały okres między wymianami;
- Składniki PAO zawarte w oleju zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej trwałości filmu olejowego, co w połączeniu z doskonałą jakością pompowania znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w trybie „Start-stop”; tryby jazdy;
- Jest kompatybilny ze wszystkimi systemami neutralizacji spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;
- Stosowany w silnikach o podwyższonym wieku wymiany oleju (Long Life do 30 000 km) jak i zwykłych;
- Nowoczesny pakiet dodatków w połączeniu z komponentami PAO zachowuje parametry mocy silnika przez cały czas pomiędzy wymianami.

Przeznaczony jest do silników diesla i benzynowych samochodów osobowych MERCRDES-BENZ, FORD, JAGUAR i LAND ROVER, lekkich pojazdów terenowych i lekkich samochodów ciężarowych, które nakładają dodatkowe wymagania na oleje silnikowe zgodnie z podanymi i poprzednimi specyfikacjami lub gdzie wymagane są właściwości eksploatacyjne klasy API SN i ACEA C2/C3 w tej klasie lepkości. Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!