

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mobil-atf-220-dextron-ii-1l-p-293.html>



MOBIL ATF 220 DEXTRON II 1L

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(P15)
Producent	MOBIL
Kolor	czerwony
Pojemność	1L
Norma producenta	DEXRON II
Typ oleju	mineralny

Opis produktu

Mobil ATF 220 to wysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane są płyny spełniające wymagania klasyfikacji GM Dexron IID. Jest też używany w niektórych ręcznych przekładniach samochodowych, układach wspomagania układów kierowniczych i układach hydraulicznych.

Mobil ATF 220 został opracowany w oparciu o wysokiej jakości mineralne oleje bazowe, wzbogacone specjalnym pakietem dodatków uszlachetniających, zawierającym między innymi: inhibitory utleniania, wiskozatory, dodatki przeciwzużyciowe, przeciwpienne, detergenty, oraz modyfikatory tarcia. Produkt ten gwarantuje niezawodne działanie automatycznych skrzyń biegów we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Najważniejsze jego zalety, to:

- Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalając utrzymać wewnątrz skrzyni biegów w czystości zapewniając sprawne jej działanie.
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe to wydłużenie żywotności skrzyni biegów.
- Wyjątkowe własności niskotemperaturowe to zmniejszenie zużycia elementów przekładni przy rozruchu. Ułatwia rozruch.
- Skuteczna ochrona przed pienieniem to łagodna, bezproblemowa zmiana biegów
- Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień - minimalne ryzyko wycieku i zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia.

Mobil ATF 220 jest zalecany do stosowania w niektórych modelach automatycznych i ręcznych skrzyń biegów w pojazdach osobowych i ciężarowych, do których zalecane jest stosowanie płynów spełniających wymagania jakościowe GM Dexron IID. Olej ten może być również z powodzeniem stosowany w hydraulicznych układach wspomagania układu kierowniczego, oraz innych aplikacjach, do których zalecane jest stosowanie płynów spełniających podobne wymagania.

NORMY:

MB-Approval 236.7
MAN 339 TYPE V-1
MAN 339 TYPE Z-1
VOITH TURBO H55.6335.xx
ZF TE-ML-04D/11A/14A

GM Dexron II
Allison C-4
Renk Doromat
Caterpillar TO-2
Ford ESR-M2C163-A
GM Type A Suffix A
Volvo 97340