

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/mobil-super-3000xe1-5w-30-5w30-1l-p-400.html>

MOBIL SUPER 3000XE1 5W-30 5W30 1L

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(D136)
Producent	MOBIL
Klasa jakości API	API SM/SL
Klasa jakości ACEA	ACEA C3
Lepkość	5W30 / 5W-30
Pojemność	1L
Norma producenta	VW 502.00 / 505.00 / 505.01 / MB 229.31 / MB 229.51 / BMW Longli
Typ oleju	syntetyczny

Opis produktu

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest syntetycznym, wysokowydajnym i nisko-popiołowym olejem silnikowym opracowanym z myślą o przedłużeniu żywotności i utrzymaniu wydajności systemu redukcji emisji spalin w pojazdach napędzanych zarówno benzyną jak i olejem napędowym.

Zalety:

- przyczynia się do utrzymania wydajności systemu redukcji emisji spalin w pojazdach zarówno z silnikami Diesla jak i benzynowymi
- umożliwia dłuższą eksploatację w wysokiej temperaturze, bez gęstnienia oleju spowodowanego utlenianiem i bez degradacji oleju
- w niskiej temperaturze ma znakomitą płynność, która umożliwia zimą łatwy rozruch silnika i szybkie rozprowadzenie w nim oleju
- jest odpowiedni do stosowania zarówno w benzynowych, jak i wysokoprężnych silnikach samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych

Zastosowanie:

Formulacja oleju Mobil Super 3000 XE 5W-30 spełnia najnowsze specyfikacje dla olejów silnikowych określone przez głównych producentów samochodów i jest kompatybilna z większością nowoczesnych filtrów zanieczyszczeń dla silników Diesla oraz wszystkich konwerterów katalitycznych dla silników benzynowych.

Olej Mobil Super 3000 XE 5W-30 oferuje doskonałe parametry zarówno przy bardzo wysokiej jak też bardzo niskiej temperaturze roboczej oraz przedłużone zabezpieczenie silnika przed zużyciem, powstawaniem osadów i szlamu.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest szczególnie zalecany do użytku w pojazdach marki Mercedes-Benz (dla których wymagane jest dopuszczenie MB 229.31, 229.51 lub 229.52), w pojazdach marki BMW (w których wymagany jest olej Longlife Oil 04) jak również w pojazdach marki Volkswagen (dla których wymagane jest dopuszczenie VW 502 00 / 505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest również przeznaczony do użytku w silnikach TDI Volkswagena z pompowtryskiwaczami (przerwy międzyserwisowe: 15000 km / 1 rok), dla których wymagane jest dopuszczenie VW 505 01 oraz w silnikach dla Forda Galaxy 1,9L Turbo Diesel. które wymagają dopuszczenia VW 505 01 lub Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 posiada dopuszczenie General Motors Service Fill dexos2™, które jest wymagane dla wszystkich nowych modeli 2010 GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami Diesla oraz benzynowymi. Producenci GM/Opel zalecają

stosowanie specyfikacji dexos2™ jako kompatybilnej ze starszymi specyfikacjami GM/Opel (GM-LL-A-025 oraz GM-B-LL-025). Oleje spełniające wymogi dexos2™ mogą być stosowane w większości pojazdów GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami na paliwo Diesla jak i na benzynę.

Parametry

Mobil Super 3000 XE 5W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

ACEA C3
API SM/SL

Mobil Super 3000 XE 5W-30 posiada następujące aprobaty producentów:

General Motors Service Fill dexos2™ (license number GB1A0914015)
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Volkswagen (benzyna / Diesel) 502 00 / 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF
Ford WSS-M2C917-A

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Lepkość kin., ASTM D 445

cSt w temp. 40°C

cSt w temp. 100° C

Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874

Fosfor

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92

Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97

Mobil Super 3000 XE 5W-30