

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/petronas-selenia-wr-5w-40-5w40-5l-p-460.html>

PETRONAS SELENIA WR 5W-40 5W40 5L

Cena	150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(D902)
Producent	PETRONAS
Klasa jakości API	API CF
Klasa jakości ACEA	ACEA A3/B4
Lepkość	5W40 / 5W-40
Pojemność	5L
Norma producenta	VW 505.00/502.00
Typ oleju	syntetyczny

Opis produktu

Olej na bazie wyselekcjonowanych składników syntetycznych do silników diesel ssących i turbosprężarkowych wyposażonych w komorę wstępnego spalania i wtrysk bezpośredni. Jest odpowiedni do każdego rodzaju silników diesel ostatniej generacji (common-rail) osiągających wysokie obroty i dużą moc użytkową dzięki szczególnym dodatkom, które zapewniają całkowitą ochronę silnika i wydłużoną skuteczność urządzeń do doładowania, zmniejszają zużycie części, utrzymują warstwę ochronną oleju pomiędzy pracującymi częściami niezależnie od warunków eksploatacji.

Olej SELENIA WR został skomponowany z precyzyjnie dobranych i wyważonych składników o właściwościach myjących i dyspregujących, które pozwalają na zmniejszanie ilości osadów, produktów spalania i osadów węglowych, przez co zapewnia optymalną pracę silnika.

Parametry lepkościowe 5W-40 pozwalają na stosowanie produktu w ekstremalnych temperaturach:

- zmniejszone zużycie paliwa i redukcja emisji spalin,
- stabilność termiczna,
- redukcja zużycia,
- formuła "air release" gwarantująca lepsze osiągi silnika z popychaczami hydraulicznymi.

Szczególnie zalecany jest do silników JTD lub Common Rail, które uzyskują wysokie obroty i dużą moc użytkową. Z tego też powodu olej poddawany jest tam znacznemu naprężeniu termicznemu i mechanicznemu, ale wysoko wyselekcjonowane i specjalne składniki zapobiegają utlenianiu i zapewniają skuteczność oleju nawet w takich warunkach pracy.

Specyfikacje:

SAE 5W-40

ACEA B3/B4

API CF

GM-LL-B-025

VW 502.00

VW 505.00

FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06

MB-Approval 229.3