

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/valvoline-synpower-5w-30-5w30-1l-p-315.html>

VALVOLINE SynPower 5W-30 5W30 1L

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena | 32,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | (293) |
| Producent | VALVOLINE |
| Klasa jakości API | API SL/CF |
| Klasa jakości ACEA | ACEA A3/B4 |
| Lepkość | 5W30 / 5W-30 |
| Pojemność | 1L |
| Norma producenta | VW 505.00/502.00 |
| Typ oleju | syntetyczny |

Opis produktu

Oleje silnikowe SynPower spełniają, a nawet przewyższają wymagania wiodących producentów samochodów osobowych, dostawczych i lekkich samochodów ciężarowych. Mogą być z powodzeniem stosowane w pojazdach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, a także zasilanych gazem LPG, również tych z turbodoładowaniem.

Najnowszej generacji syntetyczne oleje silnikowe oparte na w pełni syntetycznej bazie olejowej i najbardziej zaawansowanych na świecie dodatkach uszlachetniających. Oleje silnikowe SynPower spełniają, a nawet przewyższają wymagania wiodących producentów samochodów osobowych, dostawczych i lekkich samochodów ciężarowych. Mogą być z powodzeniem stosowane w pojazdach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, a także zasilanych gazem LPG również tych z turbodoładowaniem. Stosowane przez mistrzów rajdowych i sprawdzone podczas wielu kilometrów jazdy, oleje SynPower zapewniają doskonałą ochronę silnika, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i w wysokich temperaturach. Syntetyczne oleje silnikowe SynPower pomagają wydłużyć żywotność silnika.

ZALETY:

- Odporność na rozkład - specjalne dodatki zabezpieczają przed wcześniejszym rozkładem oleju silnikowego w porównaniu z olejem tradycyjnym.
- Kontrola osadów - zmniejsza powstawanie osadów oraz złożeń lakieru.
- Niezmienna lepkość - wyższa tolerancja skrajnych temperatur oznacza zachowywanie stabilnej lepkości oleju.
- Ochrona przed zużyciem - odporny na zużycie ze względu na właściwości oleju zapewniające wytrzymałość przy ekstremalnych ciśnieniach.
- Rozruch w niskiej temperaturze - olej płynie szybko w bardzo niskich temperaturach.

SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A3/B4-10
MB -229.5
GM LL-A-025, LL-B-025
VW 502.00 / 505.00
BMW LL-01

Zalecany do użytku jako bezpośredni zamiennik Fiat 9.55535.G1.