

Link do produktu: <http://oleje-samochodowe.eu/valvoline-synpower-xl-iii-5w-30-5w30-1l-p-442.html>

VALVOLINE SYNPOWER XL-III 5W-30 5W30 1L

Cena	37,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	(291)
Producent	VALVOLINE
Klasa jakości ACEA	ACEA A3/B4
Lepkość	5W30 / 5W-30
Pojemność	1L
Norma producenta	VW 504.00/507.00
Typ oleju	syntetyczny

Opis produktu

W pełni syntetyczny olej silnikowy do pojazdów osobowych o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu oraz siarki (SAPS) i przedłużonej żywotności, zapewniający najlepszą ochronę podzespołów pojazdów – przeznaczony do najnowszych silników Diesla Audi, Seat, Skoda, VW, Mercedes-Benz, BMW, oraz innych spełniających normę Euro IV i Euro V, wyposażonych w filtr cząstek stałych i/lub katalizator trójdrożny.

SynPower XL-III C3 SAE 5W-30 może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych i Diesla Audi, Seat, Skoda, VW, Mercedes-Benz, BMW o wydłużonej eksploatacji pomiędzy wymianami oleju, zapewniając najwyższy stopień ochrony nawet w ekstremalnych warunkach.

Odpowiedni do silników PD, CDI wyposażonych w zawór recyrkulacji spalin (Exhaust Gas Recirculation – EGR) i filtr cząstek stałych (Diesel Particulate Filters – DPF), także w warunkach wydłużonej eksploatacji do 30 000 km.

Zapewnia najwyższy stopień ochrony nawet w ekstremalnych warunkach. Odpowiedni do silników Diesla spełniających normę Euro IV i Euro V. Odpowiedni do samochodów wyposażonych w systemy wydechowe zapewniające ochronę środowiska, na przykład w zawór recyrkulacji spalin (Exhaust Gas Recirculation – EGR) lub katalizator trójdrożny (Three Way catalyst – TWC).

Zalecany do zastosowań w nowoczesnych silnikach benzynowych oraz Diesla Audi, Seat, Skoda, VW (VW 504.00/VW507.00), Mercedes-Benz (MB229.51) i BMW (LongLife-04).

Oleje silnikowe SynPower:

- dodatkowe składniki redukują tarcie, zapewniając maksymalną moc
- ulepszona ochrona przy zimnym rozruchu i w wysokich temperaturach
- minimalizacja osadów w celu uzyskania ponadprzeciętnej czystości silnika
- doskonała ochrona przed zużywaniem przy wydłużonych interwałach wymiany oleju
- unikalne dodatki chemiczne zmniejszają emisję spalin i zużycie paliwa
- przewyższa aktualne wymagania praktycznie wszystkich wiodących producentów samochodów

KLASA JAKOŚCI/APROBATY:

LEPKOŚĆ: SAE 5W30

ACEA: A3/B4 , C3

VW: 504.00/507.00

MB: 229.51

BMW: LL-04

PORSCHE: C30